
TULA

Открытые ванны ■ Со встроенным агрегатом
Open islands ■ Plug-in



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл. (ID Док. Tula)

	BT/TN			TN		
	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Tula						
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Длина без боковин, мм	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Высота, мм	982					
Глубина, мм	1022					
Площадь выкладки, м ²	0,75	1,12	1,50	0,75	1,12	1,50
Полезный объем, дм ³	262	393	524	262	393	524
Уровень шума Дб (А)	<60					
Вес, кг	180	210	280	133	200	-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
Вентилятор испарителя, шт x Вт	1x19	3x7,5	3x7,5	1x19	3x7,5	3x7,5
Тип оттайки	Автоматический/Электрический			Простая остановка		
Количество рекомендуемых оттаиваний/сутки	3x30 мин.			4x20 мин.		
Термостат/Таймер	CAREL PJ32					
Питание - Частота - Фаза, В-Гц-Ф	230 - 50 - x1ф					
Мощность оттайки, Вт	940	1400	1860	-	-	-
Поглощаемая мощность, Вт	1161	1711	2239	680	1050	1420
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Холодильная мощность, Вт	1088	1358	1764	732	1020	1448
Хладагент R404A, кг	0,43	0,76	0,94	0,85	1,1	1,3
Рабочая температура, °С	-18°C / -30°C			0°C / +2°C		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления/The Manufacturer reserves the right to adopt modifications without prior notice.

Сечение / Section

